
VSH brystnippel 1/2" messing

VSH Threaded D1103 er en lige brystnippel. VSH Threaded giver et bredt udvalg af fittings til enhver applikation. Brugervenlighed og høj kvalitet er vores topprioriteter i VSH Threaded-serien. fremstillet af førsteklasses messing-fittingsapplikationer til vand og gas • forsynet med alle relevante godkendelser

Produktanwendung:
Drikkevand, Varme, Trykluft





Nummer **0411224**
Type D1103

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn36Pb2As (CW602N)
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet
Materialetilslutning 2	Messing
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuZn36Pb2As (CW602N)
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet
Form	Lige
Reducing	✖
excentrisk	✖
Systemorienteret	✔
Nominel indre diameterforbindelse 1	½" (15)
Tilslutning 1	Udvendig gevind parallel gas (BSPP)
Nominel indre diameter af forbindelse 2	½" (15)
Tilslutning 2	Udvendig gevind parallel gas (BSPP)
Main colour fitting	Messing
Med bufferstop	✔
Høj trækstyrke	✔
Gas optagelse QA	✖
KIWA certificeret	✖
Med termisk isolering	✖
Med pakning	✖
VdS kvalitetsmærke	✖
Loft	✖
With connection indicator	✖
Med afløb	✖
Med afluftning	✖
FM kvalitetsmærke	✖
LPCB kvalitetsmærke	✖

Udvendig rørdiametertilslutning 1	21,3 Millimetre
Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	21,3 Millimetre
Længde	29 Millimetre
Tilslutningslængde 1	14 Millimetre
Tilslutningslængde 2	14 Millimetre
Nøglebredde	22 Millimetre

ULC kvalitetsmærke	✖
DIN-CERTCO certificate	✖
UL kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✖
With approval for TÜV	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖
Type approval according to BBR/EKS	✖