
# VSH brystnippel 1 1/4" messing

VSH Threaded D1103 er en lige brystnippel. VSH Threaded giver et bredt udvalg af fittings til enhver applikation. Brugervenlighed og høj kvalitet er vores topprioriteter i VSH Threaded-serien. fremstillet af førsteklasses messing-fittingsapplikationer til vand og gas • forsynet med alle relevante godkendelser

**Produktanwendung:**
Drikkevand, Varme, Trykluft






**Nummer** **0411257**
Type D1103

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| Materialetilslutning 1 | Messing |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1 | Ubehandlet |
| Overfladebehandlingstilslutning 1 | Ubehandlet |
| Materialetilslutning 2 | Messing |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2 | Ubehandlet |
| Overfladebehandlingstilslutning 2 | Ubehandlet |
| Form | Lige |
| Reducing | ✖ |
| excentrisk | ✖ |
| Systemorienteret | ✔ |
| Nominel indre diameterforbindelse 1 | 1¼" (32) |
| Tilslutning 1 | Udvendig gevind parallel gas (BSPP) |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | 1¼" (32) |
| Tilslutning 2 | Udvendig gevind parallel gas (BSPP) |
| Main colour fitting | Messing |
| Med bufferstop | ✔ |
| Høj trækstyrke | ✔ |
| Gas optagelse QA | ✖ |
| KIWA certificeret | ✖ |
| Med termisk isolering | ✖ |
| Med pakning | ✖ |
| VdS kvalitetsmærke | ✖ |
| Loft | ✖ |
| With connection indicator | ✖ |
| Med afløb | ✖ |
| Med afluftning | ✖ |
| FM kvalitetsmærke | ✖ |
| LPCB kvalitetsmærke | ✖ |
| ULC kvalitetsmærke | ✖ |
| DIN-CERTCO certificate | ✖ |

| | |
|---|---|
| Udvendig rørdiametertilslutning 1 | 42,4 Millimetre |
| Ekstern rørdiameter af tilslutning 2 | 42,4 Millimetre |
| Længde | 37 Millimetre |
| Tilslutningslængde 1 | 18,5 Millimetre |
| Tilslutningslængde 2 | 18,5 Millimetre |
| Nøglebredde | 42 Millimetre |

| | |
|---|---|
| UL kvalitetsmærke | ✖ |
| VdS quality mark | ✖ |
| With approval for TÜV | ✖ |
| DVGW quality mark for gas | ✖ |
| DVGW quality mark for water | ✖ |
| Certified according to NF 545 | ✖ |
| KIWA certified | ✖ |
| Gastec QA mark | ✖ |
| KOMO certified | ✖ |
| Gastec QA - AR 214 (H2) | ✖ |
| Type approval according to BBR/EKS | ✖ |