
VSH prop 2" messing

VSH Threaded D1106 er en slut prop. VSH Threaded giver et bredt udvalg af fittings til enhver applikation. Brugervenlighed og høj kvalitet er vores topprioriteter i VSH Threaded-serien. fremstillet af førsteklasses messings-fittingsapplikationer til vand og gas • forsynet med alle relevante godkendelser

Produktanwendung:
Drikkevand, Varme, Trykluft





Nummer **0411499**
Type D1106

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing	Udvendig rørdiametertilslutning 1	60,3 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Tilslutningslængde 1	16 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet		
Systemorienteret	✔		
Nominel indre diameterforbindelse 1	2" (50)		
Tilslutning 1	Udvendig gevind parallel gas (BSPP)		
Main colour fitting	Messing		
Med pakning	✖		
Med afløb	✖		
Med afluftning	✖		
KIWA certificeret	✖		
Gas optagelse QA	✖		
Loft	✖		
With connection indicator	✖		
FM kvalitetsmærke	✖		
VdS kvalitetsmærke	✖		
UL kvalitetsmærke	✖		
LPCB kvalitetsmærke	✖		
ULC kvalitetsmærke	✖		
DIN-CERTCO certificate	✖		
VdS quality mark	✖		
With approval for TÜV	✖		
DVGW quality mark for gas	✖		
DVGW quality mark for water	✖		
KIWA certified	✖		
Gastec QA mark	✖		
KOMO certified	✖		
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖		
Type approval according to BBR/EKS	✖		