
VSH vinkel 90° 1 1/2" messing

VSH Threaded D1116 er en 90° vinkel med 2 indvendige gevindender. VSH Threaded giver et bredt udvalg af fittings til enhver applikation. Brugervenlighed og høj kvalitet er vores topprioriteter i VSH Threaded-serien. fremstillet af førsteklasses messing-fittingsapplikationer til vand og gas. • forsynet med alle relevante godkendelser.

Produktanwendung:
Drikkevand, Varme, Trykluft





Nummer **0412082**
Type D1116

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing	Vinkel på bue	90 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn36Pb2As (CW602N)	Udvendig rørdiametertilslutning 1	48,3 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	48,3 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Længde	77 Millimetre
Materialetilslutning 2	Messing	Tilslutningslængde 1	49 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuZn36Pb2As (CW602N)	Tilslutningslængde 2	49 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet		
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet		
Form	Bøje		
Reducing	✖		
excentrisk	✖		
Systemorienteret	✔		
Nominel indre diameterforbindelse 1	1½" (40)		
Tilslutning 1	Indvendige gevind cylindrisk gas (BSPP)		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	1½" (40)		
Tilslutning 2	Indvendige gevind cylindrisk gas (BSPP)		
Main colour fitting	Messing		
Med bufferstop	✔		
Høj trækstyrke	✔		
Gas optagelse QA	✖		
KIWA certificeret	✖		
Med termisk isolering	✖		
Med pakning	✖		
VdS kvalitetsmærke	✖		
Loft	✖		
With connection indicator	✖		
Med afløb	✖		
Med afluftning	✖		
FM kvalitetsmærke	✖		
LPCB kvalitetsmærke	✖		

ULC kvalitetsmærke	✖
DIN-CERTCO certificate	✖
UL kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✖
With approval for TÜV	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖
Type approval according to BBR/EKS	✖