


## VSH Super reduktion kobling MM 22x15

VSH Super S1201 er en reduceret kobling med 2 kompressionsender. VSH Super giver et stort udvalg af fittings til enhver applikation, designet til optimal installationskomfort. Nem installation og høj kvalitet er topprioriteterne i VSH Super produktsortimentet. • flere rørtyper på en fitting (kobber, rustfrit og kulstofrør) • samme tilpasningsapplikationer for vand og gas • enkel installation med standardværktøjer • hurtig forbindelsesteknologi, der muliggør genmontering

### Produktanwendung:

Solenergi, Drikkevand, Naturgas, Varme, Trykluft, Hydrogen (H2)



**Nummer 0860310**

Type S1201

## Produkteigenschaften

|                                         |                    |                                          |                        |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Materialetilslutning 1                  | Messing            | Udvendig rørdiametertilslutning 1        | 22 Millimetre          |
| Materialekvalitetsforbindelse 1         | CuZn40Pb2 (CW617N) | Ekstern rørdiameter af tilslutning 2     | 15 Millimetre          |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1      | Ubehandlet         | Længde                                   | 49 Millimetre          |
| Overfladebehandlingstilslutning 1       | Ubehandlet         | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)  | -35 Grader Celsius     |
| Materialetilslutning 2                  | Messing            | Tilslutningslængde 1                     | 25 Millimetre          |
| Materialekvalitetsforbindelse 2         | CuZn40Pb2 (CW617N) | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig) | 200 Grader Celsius     |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2      | Ubehandlet         | Arbejdslængdetilslutning 1               | 2 Millimetre           |
| Overfladebehandlingstilslutning 2       | Ubehandlet         | Tilslutningslængde 2                     | 23,5 Millimetre        |
| Form                                    | Lige               | Arbejdslængdetilslutning 2               | 2 Millimetre           |
| Model                                   | 1-part             | Nøglebredde                              | 30 Millimetre          |
| Reducing                                | ✓                  | Drejenøgle størrelse                     | 32 Millimetre          |
| excentrisk                              | ✗                  | Medium temperature (continuous)          | -35 200 Grader Celsius |
| Systemorienteret                        | ✓                  | Maks. Driftstryk ved 20 ° C              | 10 Bar                 |
| Nominel indre diameterforbindelse 1     | DN 20              |                                          |                        |
| Tilslutning 1                           | Kompressionsring   |                                          |                        |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | DN 12              |                                          |                        |
| Tilslutning 2                           | Kompressionsring   |                                          |                        |
| Main colour fitting                     | Messing            |                                          |                        |
| Flange kompressionstrin                 | PN 10              |                                          |                        |
| Flange pressure rating (PN)             | PN 10              |                                          |                        |
| Tætningsmateriale                       | Messing            |                                          |                        |
| Med bufferstop                          | ✓                  |                                          |                        |
| Høj trækstyrke                          | ✓                  |                                          |                        |
| Gas optagelse QA                        | ✓                  |                                          |                        |
| KIWA certificeret                       | ✓                  |                                          |                        |
| Med pakning                             | ✗                  |                                          |                        |
| VdS kvalitetsmærke                      | ✗                  |                                          |                        |
| Loft                                    | ✗                  |                                          |                        |
| With connection indicator               | ✗                  |                                          |                        |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Med afløb                     | ✗ |
| Med afluftning                | ✗ |
| FM kvalitetsmærke             | ✗ |
| LPCB kvalitetsmærke           | ✗ |
| ULC kvalitetsmærke            | ✗ |
| UL kvalitetsmærke             | ✗ |
| VdS quality mark              | ✗ |
| DVGW quality mark for gas     | ✓ |
| DVGW quality mark for water   | ✓ |
| Certified according to NF 545 | ✗ |
| KIWA certified                | ✓ |
| Gastec QA mark                | ✓ |
| KOMO certified                | ✗ |
| Gastec QA - AR 214 (H2)       | ✓ |