


VSH Super lige kobling MM 18

VSH Super S1200 er en lige kobling med 2 kompressionsender. VSH Super giver et stort udvalg af fittings til enhver applikation, designet til optimal installations komfort. Nem installation og høj kvalitet er topprioriteterne i VSH Super produktsortimentet. • flere rørtyper på en fitting (kobber, rustfrit og kulstofrør) • samme tilpasningsapplikationer for vand og gas • enkel installation med standardværktøjer • hurtig forbindelsesteknologi, der muliggør genmontering

Produktanwendung:

Drikkevand, Naturgas, Varme, Trykluft, Solenergi



Nummer 0860409

Type S1200

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	18 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn40Pb2 (CW617N)	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	18 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Længde	50,5 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Materialetilslutning 2	Messing	Tilslutningslængde 1	24,5 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuZn40Pb2 (CW617N)	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	200 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Arbejdslængdetilslutning 1	2 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Tilslutningslængde 2	24,5 Millimetre
Form	Lige	Arbejdslængdetilslutning 2	2 Millimetre
Model	1-part	Nøglebredde	27 Millimetre
Reducing	✗	Drejenøgle størrelse	27 Millimetre
excentrisk	✗	Medium temperature (continuous)	-35 200 Grader Celsius
Systemorienteret	✓	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	10 Bar
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 15		
Tilslutning 1	Kompressionsring		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 15		
Tilslutning 2	Kompressionsring		
Main colour fitting	Messing		
Flange kompressionstrin	PN 10		
Flange pressure rating (PN)	PN 10		
Tætningsmateriale	Messing		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✗		
Med pakning	✗		
VdS kvalitetsmærke	✗		
Loft	✗		
With connection indicator	✗		

Med afløb	×
Med afluftning	×
FM kvalitetsmærke	×
LPCB kvalitetsmærke	×
ULC kvalitetsmærke	×
UL kvalitetsmærke	×
VdS quality mark	×
DVGW quality mark for gas	✓
DVGW quality mark for water	✓
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×