


VSH Super lige overgang MM 15xG3/8

VSH Super S1202 er en lige kobling med en kompressions- og en nippelgevindende. VSH Super giver et stort udvalg af fittings til enhver applikation, designet til optimal installationskomfort. Nem installation og høj kvalitet er topprioriteterne for VSH Super produktsortiment. • flere rørtyper på en fitting (kobber, rustfrit og kulstofrør) • samme tilpasningsapplikationer for vand og gas • enkel installation med standardværktøjer • hurtig forbindelsesteknologi, der muliggør genmontering

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Trykluft, Solenergi



Nummer 0861311

Type S1202

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	15 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn40Pb2 (CW617N)	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	17,2 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Længde	36 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Materialetilslutning 2	Messing	Tilslutningslængde 1	22,5 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuZn40Pb2 (CW617N)	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	200 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Arbejdslængdetilslutning 1	1 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Tilslutningslængde 2	13 Millimetre
Form	Lige	Nøglebredde	22 Millimetre
Model	1-part	Drejenøgle størrelse	24 Millimetre
Reducing	✓	Medium temperature (continuous)	-35 200 Grader Celsius
excentrisk	✗	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	10 Bar
Systemorienteret	✓		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 12		
Tilslutning 1	Kompressionsring		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	3/8" (10)		
Tilslutning 2	Udvendig gevind parallel gas (BSPP)		
Main colour fitting	Messing		
Flange kompressionstrin	PN 10		
Flange pressure rating (PN)	PN 10		
Tætningsmateriale	Messing		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✓		
Med pakning	✗		
VdS kvalitetsmærke	✗		
Loft	✗		

With connection indicator	✗
Med afløb	✗
Med afluftning	✗
FM kvalitetsmærke	✗
LPCB kvalitetsmærke	✗
ULC kvalitetsmærke	✗
UL kvalitetsmærke	✗
VdS quality mark	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✓
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✓
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗