


## VSH Super lige kobling MN 35xG1

VSH Super S1202 er en lige kobling med en kompressions- og en nippelgevindende. VSH Super giver et stort udvalg af fittings til enhver applikation, designet til optimal installationskomfort. Nem installation og høj kvalitet er topprioriteterne for VSH Super produktsortiment. • flere rørtyper på en fitting (kobber, rustfrit og kulstofrør) • samme tilpasningsapplikationer for vand og gas • enkel installation med standardværktøjer • hurtig forbindelsesteknologi, der muliggør genmontering

### Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Trykluft, Solenergi



**Nummer 0861621**

Type S1202

## Produkteigenschaften

|                                         |                                     |                                          |                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Materialetilslutning 1                  | Messing                             | Udvendig rørdiametertilslutning 1        | 35 Millimetre          |
| Materialekvalitetsforbindelse 1         | CuZn40Pb2 (CW617N)                  | Ekstern rørdiameter af tilslutning 2     | 33,7 Millimetre        |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1      | Ubehandlet                          | Længde                                   | 50 Millimetre          |
| Overfladebehandlingstilslutning 1       | Ubehandlet                          | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)  | -35 Grader Celsius     |
| Materialetilslutning 2                  | Messing                             | Tilslutningslængde 1                     | 31 Millimetre          |
| Materialekvalitetsforbindelse 2         | CuZn40Pb2 (CW617N)                  | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig) | 200 Grader Celsius     |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2      | Ubehandlet                          | Arbejdslængdetilslutning 1               | 1 Millimetre           |
| Overfladebehandlingstilslutning 2       | Ubehandlet                          | Tilslutningslængde 2                     | 18 Millimetre          |
| Form                                    | Lige                                | Nøglebredde                              | 42 Millimetre          |
| Model                                   | 1-part                              | Drejenøgle størrelse                     | 46 Millimetre          |
| Reducing                                | ✓                                   | Medium temperature (continuous)          | -35 200 Grader Celsius |
| excentrisk                              | ✗                                   | Maks. Driftstryk ved 20 ° C              | 10 Bar                 |
| Systemorienteret                        | ✓                                   |                                          |                        |
| Nominel indre diameterforbindelse 1     | DN 32                               |                                          |                        |
| Tilslutning 1                           | Kompressionsring                    |                                          |                        |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | 1" (25)                             |                                          |                        |
| Tilslutning 2                           | Udvendig gevind parallel gas (BSPP) |                                          |                        |
| Main colour fitting                     | Messing                             |                                          |                        |
| Flange kompressionstrin                 | PN 10                               |                                          |                        |
| Flange pressure rating (PN)             | PN 10                               |                                          |                        |
| Tætningsmateriale                       | Messing                             |                                          |                        |
| Med bufferstop                          | ✓                                   |                                          |                        |
| Høj trækstyrke                          | ✓                                   |                                          |                        |
| Gas optagelse QA                        | ✗                                   |                                          |                        |
| KIWA certificeret                       | ✗                                   |                                          |                        |
| Med pakning                             | ✗                                   |                                          |                        |
| VdS kvalitetsmærke                      | ✗                                   |                                          |                        |
| Loft                                    | ✗                                   |                                          |                        |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| With connection indicator     | ✗ |
| Med afløb                     | ✗ |
| Med afluftning                | ✗ |
| FM kvalitetsmærke             | ✗ |
| LPCB kvalitetsmærke           | ✗ |
| ULC kvalitetsmærke            | ✗ |
| UL kvalitetsmærke             | ✗ |
| VdS quality mark              | ✗ |
| DVGW quality mark for gas     | ✗ |
| DVGW quality mark for water   | ✓ |
| Certified according to NF 545 | ✗ |
| KIWA certified                | ✗ |
| Gastec QA mark                | ✗ |
| KOMO certified                | ✗ |
| Gastec QA - AR 214 (H2)       | ✗ |