VSH Super vinkeladapter 90° MN 12xR3/8

VSH Super S1212 er en 90° vinkeladapter med en kompression og en nippelgevindende. VSH Super giver et stort udvalg af fittings til enhver applikation, designet til optimal installationskomfort. Nem installation og høj kvalitet er topprioriteterne for VSH Super produktsortiment. • flere rørtyper på en fitting (kobber, rustfrit og kulstofrør) • samme tilpasningsapplikationer for vand og gas • enkel installation med standardværktøjer • hurtig forbindelsesteknologi, der muliggør genmontering

Produktanwendung:
Drikkevand, Naturgas, Varme, Trykluft, Solenergi, Hydrogen (H2)





Nummer **0862169**
Type S1212

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet
Materialetilslutning 2	Messing
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet
Form	Bøje
Model	1-part
Reducing	✖
excentrisk	✖
Systemorienteret	✔
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 10
Tilslutning 1	Kompressionsring
Nominel indre diameter af forbindelse 2	⅜" (10)
Tilslutning 2	Udvendig gevind konisk gas (BSPT)
Main colour fitting	Messing
Flange kompressionstrin	PN 10
Flange pressure rating (PN)	PN 10
Tætningsmateriale	Messing
Med bufferstop	✔
Høj trækstyrke	✔
Gas optagelse QA	✔
KIWA certificeret	✔
Med pakning	✖
VdS kvalitetsmærke	✖
Loft	✖

Vinkel på bue	90 Degrees
Udvendig rørdiametertilslutning 1	12 Millimetre
Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	17,2 Millimetre
Længde	40,6 Millimetre
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Tilslutningslængde 1	29 Millimetre
Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	200 Grader Celsius
Arbejdslængdetilslutning 1	11 Millimetre
Tilslutningslængde 2	27 Millimetre
Nøglebredde	14 Millimetre
Drejenøgle størrelse	19 Millimetre
Medium temperature (continuous)	-35|200 Grader Celsius
Maks. Driftstryk ved 20 ° C	10 Bar

With connection indicator	✖
Med afløb	✖
Med afluftning	✖
FM kvalitetsmærke	✖
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✖
UL kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✖
DVGW quality mark for gas	✔
DVGW quality mark for water	✔
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✔
Gastec QA mark	✔
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✔