# VSH Super lige kobling MM 10xRp1/2

VSH Super S1204 er en lige kobling med en kompressions- og en muffegevindende. VSH Super giver et stort udvalg af fittings til enhver applikation, designet til optimal installationskomfort. Nem installation og høj kvalitet er topprioriteterne for VSH Super produktsortiment. • flere rørtyper på en fitting (kobber, rustfrit og kulstofrør) • samme tilpasningsapplikationer for vand og gas • enkel installation med standardværktøjer • hurtig forbindelsesteknologi, der muliggør genmontering

**Produktanwendung:**
Drikkevand, Varme, Trykluft, Solenergi






**Nummer** **0862389**
Type S1204

## Produkteigenschaften

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materialetilslutning 1 | Messing | Udvendig rørdiametertilslutning 1 | 10 Millimetre |
| Materialekvalitetsforbindelse 1 | CuZn40Pb2 (CW617N) | Ekstern rørdiameter af tilslutning 2 | 21,3 Millimetre |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1 | Ubehandlet | Længde | 39 Millimetre |
| Overfladebehandlingstilslutning 1 | Ubehandlet | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig) | -35 Grader Celsius |
| Materialetilslutning 2 | Messing | Tilslutningslængde 1 | 20,5 Millimetre |
| Materialekvalitetsforbindelse 2 | CuZn40Pb2 (CW617N) | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig | 200 Grader Celsius |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2 | Ubehandlet | Arbejdslængdetilslutning 1 | 4 Millimetre |
| Overfladebehandlingstilslutning 2 | Ubehandlet | Tilslutningslængde 2 | 19 Millimetre |
| Form | Lige | Arbejdslængdetilslutning 2 | 4 Millimetre |
| Model | 1-part | Drejenøgle størrelse | 17 Millimetre |
| Reducing | ✔ | Medium temperature (continuous) | -35\|200 Grader Celsius |
| excentrisk | ✖ | Maks. Driftstryk ved 20 ° C | 10 Bar |
| Systemorienteret | ✔ | | |
| Nominel indre diameterforbindelse 1 | DN 8 | | |
| Tilslutning 1 | Kompressionsring | | |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | ½" (15) | | |
| Tilslutning 2 | Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) | | |
| Main colour fitting | Messing | | |
| Flange kompressionstrin | PN 10 | | |
| Flange pressure rating (PN) | PN 10 | | |
| Tætningsmateriale | Messing | | |
| Med bufferstop | ✔ | | |
| Høj trækstyrke | ✔ | | |
| Gas optagelse QA | ✖ | | |
| KIWA certificeret | ✔ | | |
| Med pakning | ✖ | | |
| VdS kvalitetsmærke | ✖ | | |
| Loft | ✖ | | |

| | |
|---|---|
| With connection indicator | ✖ |
| Med afløb | ✖ |
| Med afluftning | ✖ |
| FM kvalitetsmærke | ✖ |
| LPCB kvalitetsmærke | ✖ |
| ULC kvalitetsmærke | ✖ |
| UL kvalitetsmærke | ✖ |
| VdS quality mark | ✖ |
| DVGW quality mark for gas | ✖ |
| DVGW quality mark for water | ✖ |
| Certified according to NF 545 | ✖ |
| KIWA certified | ✔ |
| Gastec QA mark | ✖ |
| KOMO certified | ✖ |
| Gastec QA - AR 214 (H2) | ✖ |