
VSH Super reduceret vinkel 90° MM 22x15

VSH Super S1211 er en 90° reduceret vinkeladapter med 2 kompressionsender. VSH Super giver et stort udvalg af fittings til enhver applikation, designet til optimal installationskomfort. Nem installation og høj kvalitet er topprioriteterne i VSH Super produktsortimentet . • flere rørtyper på en fitting (kobber, rustfrit og kulstofrør) • samme tilpasningsapplikationer for vand og gas • enkel installation med standardværktøjer • hurtig forbindelsesteknologi, der muliggør genmontering

Produktanwendung:
Drikkevand, Naturgas, Varme, Trykluft, Solenergi, Hydrogen (H2)





Nummer **0863313**
Type S1211

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing	Vinkel på bue	90 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn40Pb2 (CW617N)	Udvendig rørdiametertilslutning 1	22 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	15 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Længde	54,6 Millimetre
Materialetilslutning 2	Messing	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuZn40Pb2 (CW617N)	Tilslutningslængde 1	36 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	200 Grader Celsius
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Arbejdslængdetilslutning 1	11 Millimetre
Form	Bøje	Tilslutningslængde 2	39 Millimetre
Model	1-part	Arbejdslængdetilslutning 2	15 Millimetre
Reducing	✔	Nøglebredde	17 Millimetre
excentrisk	✖	Drejenøgle størrelse	32 Millimetre
Systemorienteret	✔	Medium temperature (continuous)	-35|200 Grader Celsius
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 20	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	10 Bar
Tilslutning 1	Kompressionsring		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 12		
Tilslutning 2	Kompressionsring		
Main colour fitting	Messing		
Flange kompressionstrin	PN 10		
Flange pressure rating (PN)	PN 10		
Tætningsmateriale	Messing		
Med bufferstop	✔		
Høj trækstyrke	✔		
Gas optagelse QA	✔		
KIWA certificeret	✔		
Med pakning	✖		
VdS kvalitetsmærke	✖		
Loft	✖		
With connection indicator	✖		

Med afløb	✖
Med afluftning	✖
FM kvalitetsmærke	✖
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✖
UL kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✖
DVGW quality mark for gas	✔
DVGW quality mark for water	✔
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✔
Gastec QA mark	✔
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✔