


VSH Super dækvinkel 90° MM 22xG3/4

VSH Super S1240 er en 90° Dækvinkel med en kompression og en mufte gevindende. VSH Super giver et stort udvalg af beslag til enhver applikation, designet til optimal installationskomfort. Nem installation og høj kvalitet er topprioriteterne for VSH Super produktsortiment. • flere rørtyper på en fitting (kobber, rustfrit og kulstofrør) • samme tilpasningsapplikationer for vand og gas • enkel installation med standardværktøjer • hurtig forbindelsesteknologi, der muliggør genmontering

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Trykluft, Solenergi



Nummer 0865018

Type S1240

Produkteigenschaften

Boligmateriale	Messing	Outer pipe diameter connection	22 Millimetre
Housing material	Messing	Udvendig rørdiameterforbindelse 1	22 Millimetre
Materialekvalitet	CuZn40Pb2 (CW617N)	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	26,9 Millimetre
Overfladebehandling	Ubehandlet	Tilslutningslængde 1	41 Millimetre
Systemorienteret	✓	Arbejdslængdetilslutning 1	17 Millimetre
Nominal diameter connection	DN 20	Tilslutningslængde 2	29 Millimetre
Nominal indre diameterforbindelse 1	DN 20	Arbejdslængdetilslutning 2	12 Millimetre
Nominal indre diameter af forbindelse 2	3/4" (20)	Length from wall plate	50 Millimetre
Tilslutning	Kompressionsring	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Thread size tap connection	3/4"	Medium temperature (continuous)	-35 200 Grader Celsius
KIWA certificeret	✓	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	200 Grader Celsius
Gas optagelse QA	✗	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	10 Bar
With connection indicator	✗		
With protective cap	✗		
DVGW quality mark for gas	✗		
DVGW quality mark for water	✗		
KIWA certified	✓		
Gastec QA mark	✗		
KOMO certified	✗		
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗		