


VSH Super vinkeladapter 90° MM 15xRp3/4

VSH Super S1214 er en 90° vinkeladapter med en kompression og en muffegevindende. VSH Super giver et stort udvalg af fittings til enhver applikation, designet til optimal installationskomfort. Nem installation og høj kvalitet er topprioriteterne for VSH Super produktsortiment. • flere rørtyper på en fitting (kobber, rustfrit og kulstofrør) • samme tilpasningsapplikationer for vand og gas • enkel installation med standardværktøjer • hurtig forbindelsesteknologi, der muliggør genmontering

Produktanwendung:

Drikkevand, Naturgas, Varme, Trykluft, Solenergi, Hydrogen (H2)



Nummer 0865513

Type S1214

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing	Vinkel på bue	90 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn40Pb2 (CW617N)	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	15 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	26,9 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Længde	56 Millimetre
Materialetilslutning 2	Messing	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuZn40Pb2 (CW617N)	Tilslutningslængde 1	40 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	200 Grader Celsius
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Arbejdslængdetilslutning 1	18 Millimetre
Form	Bøje	Tilslutningslængde 2	31 Millimetre
Model	1-part	Arbejdslængdetilslutning 2	14 Millimetre
Reducing	✓	Nøglebredde	17 Millimetre
excentrisk	✗	Drejenøgle størrelse	24 Millimetre
Systemorienteret	✓	Medium temperature (continuous)	-35 200 Grader Celsius
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 12	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	10 Bar
Tilslutning 1	Kompressionsring		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	¾" (20)		
Tilslutning 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Main colour fitting	Messing		
Flange kompressionstrin	PN 10		
Flange pressure rating (PN)	PN 10		
Tætningsmateriale	Messing		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✓		
KIWA certificeret	✓		
Med pakning	✗		
VdS kvalitetsmærke	✗		
Loft	✗		

With connection indicator	✗
Med afløb	✗
Med afluftning	✗
FM kvalitetsmærke	✗
LPCB kvalitetsmærke	✗
ULC kvalitetsmærke	✗
UL kvalitetsmærke	✗
VdS quality mark	✗
DVGW quality mark for gas	✓
DVGW quality mark for water	✓
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✓
Gastec QA mark	✓
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✓