


VSH Super reduceret kryds MMMM 22x15x22x15

VSH Super S1231 er en reduceret krydstee' med 4 kompressionsender. VSH Super giver et stort udvalg af fittings til enhver applikation, designet til optimal installationskomfort. Nem installation og høj kvalitet er topprioriteterne i VSH Super produktsortimentet. • flere rørtyper på en fitting (kobber, rustfrit og kulstofrør) • samme tilpasningsapplikationer for vand og gas • enkel installation med standardværktøjer • hurtig forbindelsesteknologi, der muliggør genmontering

Produktanwendung:

Drikkevand, Naturgas, Varme, Trykluft, Solenergi



Nummer 0866021

Type S1231

Produkteigenschaften

Material	Messing	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	22 Millimetre
Overfladebehandling	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	15 Millimetre
Overfladebehandling	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 3	22 Millimetre
Model	Cross piece 90°	Ekstern rørdiameter af tilslutning 4	15 Millimetre
Flow type	×	Tilslutningslængde 1	34 Millimetre
Reducing	✓	Arbejdslængdetilslutning 1	10 Millimetre
Multi-del	×	Tilslutningslængde 2	36 Millimetre
Systemorienteret	✓	Arbejdslængdetilslutning 2	13 Millimetre
Nominal indre diameterforbindelse 1	DN 20	Længde på tilslutning 3	34 Millimetre
Tilslutning 1	Kompressionsring	Arbejdslængdetilslutning 3	10 Millimetre
Nominal indre diameter af forbindelse 2	DN 12	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Tilslutning 2	Kompressionsring	Tilslutningslængde 4	34 Millimetre
Nominal indre diameter af forbindelse 3	DN 20	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	200 Grader Celsius
Tilslutning 3	Kompressionsring	Working length connection 4	13 Millimetre
Nominal indre diameter af forbindelse 4	DN 12	Nøglebredde	32 Millimetre
Connection 4	Kompressionsring	Medium temperature (continuous)	-35/200 Grader Celsius
Flange kompressionstrin	PN 10	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	10 Bar
Tætningsmateriale	Messing		
Main colour fitting	Messing		
Gas optagelse QA	×		
KIWA certificeret	✓		
Med pakning	×		
Med bufferstop	✓		
VdS kvalitetsmærke	×		
Loft	×		
FM kvalitetsmærke	×		
LPCB kvalitetsmærke	×		
ULC kvalitetsmærke	×		
UL kvalitetsmærke	×		

VdS quality mark	✗
DVGW quality mark for gas	✓
DVGW quality mark for water	✓
KIWA certified	✓
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗