VSH Super lige kobling MM 42xRp1 1/2

VSH Super S1204 er en lige kobling med en kompressions- og en muffegevindende. VSH Super giver et stort udvalg af fittings til enhver applikation, designet til optimal installationskomfort. Nem installation og høj kvalitet er topprioriteterne for VSH Super produktsortiment. • flere rørtyper på en fitting (kobber, rustfrit og kulstofrør) • samme tilpasningsapplikationer for vand og gas • enkel installation med standardværktøjer • hurtig forbindelsesteknologi, der muliggør genmontering

Produktanwendung:
Drikkevand, Varme, Trykluft, Solenergi





Nummer **0866461**
Type S1204

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing	Udvendig rørdiametertilslutning 1	42 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn36Pb2As (CW602N)	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	48,3 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Længde	65 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Materialetilslutning 2	Messing	Tilslutningslængde 1	38,5 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuZn36Pb2As (CW602N)	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	200 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Arbejdslængdetilslutning 1	3 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Tilslutningslængde 2	25 Millimetre
Form	Lige	Arbejdslængdetilslutning 2	4 Millimetre
Model	1-part	Drejenøgle størrelse	55 Millimetre
Reducing	✖	Medium temperature (continuous)	-35|200 Grader Celsius
excentrisk	✖	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	10 Bar
Systemorienteret	✔		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 40		
Tilslutning 1	Kompressionsring		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	1½" (40)		
Tilslutning 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Main colour fitting	Messing		
Flange kompressionstrin	PN 10		
Flange pressure rating (PN)	PN 10		
Tætningsmateriale	Messing		
Med bufferstop	✔		
Høj trækstyrke	✔		
Gas optagelse QA	✖		
KIWA certificeret	✖		
Med pakning	✖		
VdS kvalitetsmærke	✖		
Loft	✖		

With connection indicator	✖
Med afløb	✖
Med afluftning	✖
FM kvalitetsmærke	✖
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✖
UL kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖