
# VSH Super prop M 15

VSH Super S1271 er en lukkeplade. VSH Super giver et stort udvalg af fittings til enhver applikation, designet til optimal installationskomfort. Nem installation og høj kvalitet er topprioriteterne i VSH Super produktsortimentet. • flere rørtyper på en fitting (kobber, rustfrit og kulstofrør) • samme tilpasningsapplikationer for vand og gas • enkel installation med standardværktøjer • hurtig forbindelsesteknologi, der muliggør genmontering

**Produktanwendung:**
Drikkevand, Varme, Trykluft, Solenergi






**Nummer** **0866932**
Type S1271

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| Materialetilslutning 1 | Messing |
| Materialekvalitetsforbindelse 1 | CuZn40Pb2 (CW617N) |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1 | Ubehandlet |
| Overfladebehandlingstilslutning 1 | Ubehandlet |
| Systemorienteret | ✔ |
| Nominel indre diameterforbindelse 1 | DN 12 |
| Tilslutning 1 | Kompressionsring |
| Tætningsmateriale | Messing |
| Main colour fitting | Messing |
| Med pakning | ✖ |
| Med afløb | ✖ |
| Med afluftning | ✖ |
| KIWA certificeret | ✖ |
| Gas optagelse QA | ✖ |
| Loft | ✖ |
| With connection indicator | ✖ |
| FM kvalitetsmærke | ✖ |
| VdS kvalitetsmærke | ✖ |
| UL kvalitetsmærke | ✖ |
| LPCB kvalitetsmærke | ✖ |
| ULC kvalitetsmærke | ✖ |
| VdS quality mark | ✖ |
| DVGW quality mark for gas | ✖ |
| DVGW quality mark for water | ✖ |
| KIWA certified | ✖ |
| Gastec QA mark | ✖ |
| KOMO certified | ✖ |
| Gastec QA - AR 214 (H2) | ✖ |

| | | |
|---|---|---|
| Udvendig rørdiametertilslutning 1 | 15 | Millimetre |
| Maks. Driftstryk ved 20 ° C | 10 | Bar |
| Tilslutningslængde 1 | 9 | Millimetre |
| Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig) | -35 | Grader Celsius |
| Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig | 200 | Grader Celsius |
| Medium temperature (continuous) | -35\|200 | Grader Celsius |