VSH Super reduceret T-stykke MMM 22x15x12

VSH Super S1248 er et reduceret T-stykke med 3 kompressionsender. VSH Super giver et stort udvalg af fittings til enhver applikation, designet til optimal installationskomfort. Nem installation og høj kvalitet er topprioriteterne i VSH Super produktsortimentet. • flere rørtyper på en fitting (kobber, rustfrit og kulstofrør) • samme tilpasningsapplikationer for vand og gas • enkel installation med standardværktøjer • hurtig forbindelsesteknologi, der muliggør genmontering

Produktanwendung:

Drikkevand, Naturgas, Varme, Trykluft, Solenergi, Hydrogen (H2)



Nummer **0867119**

Type S1248

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing	Angle	90 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn40Pb2 (CW617N)	Udvendig rørdiametertilslutning 1	22 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	15 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 3	12 Millimetre
Materialetilslutning 2	Messing	Tilslutningslængde 1	34 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuZn40Pb2 (CW617N)	Arbejdslængdetilslutning 1	10 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Tilslutningslængde 2	38 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Materialetilslutning 3	Messing	Arbejdslængdetilslutning 2	14 Millimetre
Materialekvalitetstilslutning 3	CuZn40Pb2 (CW617N)	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	200 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 3	Ubehandlet	Længde på tilslutning 3	30 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 3	Ubehandlet	Arbejdslængdetilslutning 3	13 Millimetre
Model	T-stykke	Nøglebredde	24 Millimetre
Reducing	✖	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	10 Bar
Multi-del	✖	Drejenøgle størrelse	32 Millimetre
Systemorienteret	✔	Medium temperature (continuous)	-35|200 Grader Celsius
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 20		
Tilslutning 1	Kompressionsring		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 12		
Tilslutning 2	Kompressionsring		
Nominel indre diameter af forbindelse 3	DN 10		
Tilslutning 3	Kompressionsring		
Flange kompressionstrin	PN 10		
Tætningsmateriale	Messing		
Main colour fitting	Messing		
Høj trækstyrke	✔		
Gas optagelse QA	✔		
Med pakning	✖		

KIWA certificeret	✔
Med afløb	✖
Med afluftning	✖
Med bufferstop	✔
VdS kvalitetsmærke	✖
Loft	✖
With connection indicator	✖
FM kvalitetsmærke	✖
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✖
UL kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✖
DVGW quality mark for gas	✔
DVGW quality mark for water	✔
KIWA certified	✔
Gastec QA mark	✔
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✔