


VSH Super hjørne T-stykke MMM 15

VSH Super S1235 er et hjørne-T-stykke med 3 kompressionsender. VSH Super giver et stort udvalg af fittings til enhver applikation, designet til optimal installationskomfort. Nem installation og høj kvalitet er topprioriteterne i VSH Super produktsortimentet. • flere rørtyper på en fitting (kobber, rustfrit og kulstofrør) • samme tilpasningsapplikationer for vand og gas • enkel installation med standardværktøjer • hurtig forbindelsesteknologi, der muliggør genmontering

Produktanwendung:

Drikkevand, Naturgas, Varme, Trykluft, Solenergi



Nummer 0871332

Type S1235

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing	Angle	90 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn40Pb2 (CW617N)	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	15 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	15 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 3	15 Millimetre
Materialetilslutning 2	Messing	Tilslutningslængde 1	33 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuZn40Pb2 (CW617N)	Arbejdslængdetilslutning 1	11 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Tilslutningslængde 2	33 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Materialetilslutning 3	Messing	Arbejdslængdetilslutning 2	10 Millimetre
Materialekvalitetstilslutning 3	CuZn40Pb2 (CW617N)	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	200 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 3	Ubehandlet	Længde på tilslutning 3	33 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 3	Ubehandlet	Arbejdslængdetilslutning 3	11 Millimetre
Model	T-stykke	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	10 Bar
Reducing	×	Drejenøgle størrelse	24 Millimetre
Multi-del	×	Medium temperature (continuous)	-35 200 Grader Celsius
Systemorienteret	✓		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 12		
Tilslutning 1	Kompressionsring		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 12		
Tilslutning 2	Kompressionsring		
Nominel indre diameter af forbindelse 3	DN 12		
Tilslutning 3	Kompressionsring		
Flange kompressionstrin	PN 10		
Tætningsmateriale	Messing		
Main colour fitting	Messing		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	×		
Med pakning	×		

KIWA certificeret	✓
Med afløb	✗
Med afluftning	✗
Med bufferstop	✓
VdS kvalitetsmærke	✗
Loft	✗
With connection indicator	✗
FM kvalitetsmærke	✗
LPCB kvalitetsmærke	✗
ULC kvalitetsmærke	✗
UL kvalitetsmærke	✗
VdS quality mark	✗
DVGW quality mark for gas	✓
DVGW quality mark for water	✓
KIWA certified	✓
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗