VSH Super prop med udluftning M 15

VSH Super S1295 er en prop med udluftning. VSH Super tilbyder et bredt sortiment af fittings til enhver anvendelse, udviklet med fokus på optimal installationsvenlighed. Nem installation og høj kvalitet er de vigtigste kendetegn ved VSH Super-produktprogrammet. Én fitting til flere rørtyper (kobber-, rustfri stål- og kulstofstålrør) Samme fittings kan anvendes til både vand- og gasinstallationer Enkel installation med standardværktøj Hurtig forbindelsesteknologi, der gør det muligt at demontere og samle forbindelsen igen (genmontage)

Produktanwendung:
Varme





Nummer **0879989**
Type S1295

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing	Udvendig rørdiametertilslutning 1	15 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn40Pb2 (CW617N)	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	10 Bar
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Tilslutningslængde 1	16 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Systemorienteret	✔	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	200 Grader Celsius
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 12	Medium temperature (continuous)	-35|200 Grader Celsius
Tilslutning 1	Kompressionsring		
Tætningsmateriale	Messing		
Main colour fitting	Messing		
Med pakning	✖		
Med afløb	✖		
Med afluftning	✔		
KIWA certificeret	✖		
Gas optagelse QA	✖		
Loft	✖		
With connection indicator	✖		
FM kvalitetsmærke	✖		
VdS kvalitetsmærke	✖		
UL kvalitetsmærke	✖		
LPCB kvalitetsmærke	✖		
ULC kvalitetsmærke	✖		
VdS quality mark	✖		
DVGW quality mark for gas	✖		
DVGW quality mark for water	✖		
KIWA certified	✖		
Gastec QA mark	✖		
KOMO certified	✖		
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖		