


VSH Super lige kobling MN 8xG1/2

VSH Super S1202 er en lige kobling med en kompressions- og en nippelgevindende. VSH Super giver et stort udvalg af fittings til enhver applikation, designet til optimal installationskomfort. Nem installation og høj kvalitet er topprioriteterne for VSH Super produktsortiment. • flere rørtyper på en fitting (kobber, rustfrit og kulstofrør) • samme tilpasningsapplikationer for vand og gas • enkel installation med standardværktøjer • hurtig forbindelsesteknologi, der muliggør genmontering

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Trykluft, Solenergi



Nummer 0880473

Type S1202

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	8 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn36Pb2As (CW602N)	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	21,3 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Længde	33 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Materialetilslutning 2	Messing	Tilslutningslængde 1	15,5 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuZn36Pb2As (CW602N)	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	200 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Arbejdslængdetilslutning 1	1 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Tilslutningslængde 2	11 Millimetre
Form	Lige	Nøglebredde	24 Millimetre
Model	1-part	Drejenøgle størrelse	14 Millimetre
Reducing	✓	Medium temperature (continuous)	-35 200 Grader Celsius
excentrisk	✗	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	10 Bar
Systemorienteret	✓		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 6		
Tilslutning 1	Kompressionsring		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	1/2" (15)		
Tilslutning 2	Udvendig gevind parallel gas (BSPP)		
Main colour fitting	Messing		
Flange kompressionstrin	PN 10		
Flange pressure rating (PN)	PN 10		
Tætningsmateriale	Messing		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✗		
Med pakning	✗		
VdS kvalitetsmærke	✗		
Loft	✗		

With connection indicator	×
Med afløb	×
Med afluftning	×
FM kvalitetsmærke	×
LPCB kvalitetsmærke	×
ULC kvalitetsmærke	×
UL kvalitetsmærke	×
VdS quality mark	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×