VSH Super vinkeladapter 90° MN 10xG1/2

VSH Super S1212 er en 90° vinkeladapter med en kompression og en nippelgevindende. VSH Super giver et stort udvalg af fittings til enhver applikation, designet til optimal installationskomfort. Nem installation og høj kvalitet er topprioriteterne for VSH Super produktsortiment. • flere rørtyper på en fitting (kobber, rustfrit og kulstofrør) • samme tilpasningsapplikationer for vand og gas • enkel installation med standardværktøjer • hurtig forbindelsesteknologi, der muliggør genmontering

Produktanwendung:
Drikkevand, Varme, Trykluft, Solenergi





Nummer **0881056**
Type S1212

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing	Vinkel på bue	90 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn36Pb2As (CW602N)	Udvendig rørdiametertilslutning 1	10 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	21,3 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Længde	44,8 Millimetre
Materialetilslutning 2	Messing	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuZn36Pb2As (CW602N)	Tilslutningslængde 1	32 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	200 Grader Celsius
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Arbejdslængdetilslutning 1	16 Millimetre
Form	Bøje	Tilslutningslængde 2	21 Millimetre
Model	1-part	Nøglebredde	12 Millimetre
Reducing	✔	Drejenøgle størrelse	17 Millimetre
excentrisk	✖	Medium temperature (continuous)	-35|200 Grader Celsius
Systemorienteret	✔	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	10 Bar
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 8		
Tilslutning 1	Kompressionsring		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	½" (15)		
Tilslutning 2	Udvendig gevind parallel gas (BSPP)		
Main colour fitting	Messing		
Flange kompressionstrin	PN 10		
Flange pressure rating (PN)	PN 10		
Tætningsmateriale	Messing		
Med bufferstop	✔		
Høj trækstyrke	✔		
Gas optagelse QA	✖		
KIWA certificeret	✖		
Med pakning	✖		
VdS kvalitetsmærke	✖		
Loft	✖		

With connection indicator	✖
Med afløb	✖
Med afluftning	✖
FM kvalitetsmærke	✖
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✖
UL kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖