
VSH Super prop M 35 DZR

VSH Super S1271 er en lukkeplade. VSH Super giver et stort udvalg af fittings til enhver applikation, designet til optimal installationskomfort. Nem installation og høj kvalitet er topprioriteterne i VSH Super produktsortimentet. • flere rørtyper på en fitting (kobber, rustfrit og kulstofrør) • samme tilpasningsapplikationer for vand og gas • enkel installation med standardværktøjer • hurtig forbindelsesteknologi, der muliggør genmontering

Produktanwendung:
Drikkevand, Varme, Trykluft, Solenergi





Nummer **0882068**
Type S1271

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing	Udvendig rørdiametertilslutning 1	35 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn36Pb2As (CW602N)	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	10 Bar
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Tilslutningslængde 1	11 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Systemorienteret	✔	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	200 Grader Celsius
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 32	Medium temperature (continuous)	-35|200 Grader Celsius
Tilslutning 1	Kompressionsring		
Tætningsmateriale	Messing		
Main colour fitting	Messing		
Med pakning	✖		
Med afløb	✖		
Med afluftning	✖		
KIWA certificeret	✖		
Gas optagelse QA	✖		
Loft	✖		
With connection indicator	✖		
FM kvalitetsmærke	✖		
VdS kvalitetsmærke	✖		
UL kvalitetsmærke	✖		
LPCB kvalitetsmærke	✖		
ULC kvalitetsmærke	✖		
VdS quality mark	✖		
DVGW quality mark for gas	✖		
DVGW quality mark for water	✖		
KIWA certified	✖		
Gastec QA mark	✖		
KOMO certified	✖		
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖		