
VSH Super prop M 10 DZR

VSH Super S1271 er en lukkeplade. VSH Super giver et stort udvalg af fittings til enhver applikation, designet til optimal installationskomfort. Nem installation og høj kvalitet er topprioriteterne i VSH Super produktsortimentet. • flere rørtyper på en fitting (kobber, rustfrit og kulstofrør) • samme tilpasningsapplikationer for vand og gas • enkel installation med standardværktøjer • hurtig forbindelsesteknologi, der muliggør genmontering

Produktanwendung:
Drikkevand, Varme, Trykluft, Solenergi





Nummer **0882123**
Type S1271

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn36Pb2As (CW602N)
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet
Systemorienteret	✔
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 8
Tilslutning 1	Kompressionsring
Tætningsmateriale	Messing
Main colour fitting	Messing
Med pakning	✖
Med afløb	✖
Med afluftning	✖
KIWA certificeret	✖
Gas optagelse QA	✖
Loft	✖
With connection indicator	✖
FM kvalitetsmærke	✖
VdS kvalitetsmærke	✖
UL kvalitetsmærke	✖
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖

Udvendig rørdiametertilslutning 1	10	Millimetre
Maks. Driftstryk ved 20 ° C	10	Bar
Tilslutningslængde 1	8	Millimetre
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35	Grader Celsius
Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	200	Grader Celsius
Medium temperature (continuous)	-35|200	Grader Celsius