
# VSH Super prop M 42 DZR

VSH Super S1271 er en lukkeplade. VSH Super giver et stort udvalg af fittings til enhver applikation, designet til optimal installationskomfort. Nem installation og høj kvalitet er topprioriteterne i VSH Super produktsortimentet. • flere rørtyper på en fitting (kobber, rustfrit og kulstofrør) • samme tilpasningsapplikationer for vand og gas • enkel installation med standardværktøjer • hurtig forbindelsesteknologi, der muliggør genmontering

**Produktanwendung:**
Drikkevand, Varme, Trykluft, Solenergi






**Nummer** **0882191**
Type S1271

## Produkteigenschaften

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materialetilslutning 1 | Messing | Udvendig rørdiametertilslutning 1 | 42 Millimetre |
| Materialekvalitetsforbindelse 1 | CuZn36Pb2As (CW602N) | Maks. Driftstryk ved 20 ° C | 10 Bar |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1 | Ubehandlet | Tilslutningslængde 1 | 13 Millimetre |
| Overfladebehandlingstilslutning 1 | Ubehandlet | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig) | -35 Grader Celsius |
| Systemorienteret | ✔ | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig | 200 Grader Celsius |
| Nominel indre diameterforbindelse 1 | DN 40 | Medium temperature (continuous) | -35\|200 Grader Celsius |
| Tilslutning 1 | Kompressionsring | | |
| Tætningsmateriale | Messing | | |
| Main colour fitting | Messing | | |
| Med pakning | ✖ | | |
| Med afløb | ✖ | | |
| Med afluftning | ✖ | | |
| KIWA certificeret | ✖ | | |
| Gas optagelse QA | ✖ | | |
| Loft | ✖ | | |
| With connection indicator | ✖ | | |
| FM kvalitetsmærke | ✖ | | |
| VdS kvalitetsmærke | ✖ | | |
| UL kvalitetsmærke | ✖ | | |
| LPCB kvalitetsmærke | ✖ | | |
| ULC kvalitetsmærke | ✖ | | |
| VdS quality mark | ✖ | | |
| DVGW quality mark for gas | ✖ | | |
| DVGW quality mark for water | ✖ | | |
| KIWA certified | ✖ | | |
| Gastec QA mark | ✖ | | |
| KOMO certified | ✖ | | |
| Gastec QA - AR 214 (H2) | ✖ | | |