


## VSH Super lige kobling MM 15 Cr

VSH Super S1200 er en lige kobling med 2 kompressionsender. VSH Super giver et stort udvalg af fittings til enhver applikation, designet til optimal installations komfort. Nem installation og høj kvalitet er topprioriteterne i VSH Super produktsortimentet. • flere rørtyper på en fitting (kobber, rustfrit og kulstofrør) • samme tilpasningsapplikationer for vand og gas • enkel installation med standardværktøjer • hurtig forbindelsesteknologi, der muliggør genmontering

### Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Trykluft, Solenergi



**Nummer 0896049**

Type S1200

## Produkteigenschaften

|                                         |                      |                                          |                        |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Materialetilslutning 1                  | Messing              | Udvendig rørdiameter tilslutning 1       | 15 Millimetre          |
| Materialekvalitetsforbindelse 1         | CuZn36Pb2As (CW602N) | Ekstern rørdiameter af tilslutning 2     | 15 Millimetre          |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1      | Forkromet            | Længde                                   | 47 Millimetre          |
| Materialetilslutning 2                  | Messing              | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)  | -35 Grader Celsius     |
| Materialekvalitetsforbindelse 2         | CuZn36Pb2As (CW602N) | Tilslutningslængde 1                     | 23 Millimetre          |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2      | Forkromet            | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig) | 200 Grader Celsius     |
| Form                                    | Lige                 | Arbejdslængdetilslutning 1               | 1,5 Millimetre         |
| Model                                   | 1-part               | Tilslutningslængde 2                     | 23 Millimetre          |
| Reducing                                | ✗                    | Arbejdslængdetilslutning 2               | 1,5 Millimetre         |
| excentrisk                              | ✗                    | Nøglebredde                              | 22 Millimetre          |
| Systemorienteret                        | ✓                    | Drejenøgle størrelse                     | 24 Millimetre          |
| Nominel indre diameterforbindelse 1     | DN 12                | Medium temperature (continuous)          | -35 200 Grader Celsius |
| Tilslutning 1                           | Kompressionsring     | Maks. Driftstryk ved 20 ° C              | 10 Bar                 |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | DN 12                |                                          |                        |
| Tilslutning 2                           | Kompressionsring     |                                          |                        |
| Main colour fitting                     | Chrome               |                                          |                        |
| Flange kompressionstrin                 | PN 10                |                                          |                        |
| Flange pressure rating (PN)             | PN 10                |                                          |                        |
| Tætningsmateriale                       | Messing              |                                          |                        |
| Med bufferstop                          | ✓                    |                                          |                        |
| Høj trækstyrke                          | ✓                    |                                          |                        |
| Gas optagelse QA                        | ✗                    |                                          |                        |
| KIWA certificeret                       | ✗                    |                                          |                        |
| Med pakning                             | ✗                    |                                          |                        |
| VdS kvalitetsmærke                      | ✗                    |                                          |                        |
| Loft                                    | ✗                    |                                          |                        |
| With connection indicator               | ✗                    |                                          |                        |
| Med afløb                               | ✗                    |                                          |                        |
| Med afluftning                          | ✗                    |                                          |                        |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| FM kvalitetsmærke             | × |
| LPCB kvalitetsmærke           | × |
| ULC kvalitetsmærke            | × |
| UL kvalitetsmærke             | × |
| VdS quality mark              | × |
| DVGW quality mark for gas     | × |
| DVGW quality mark for water   | × |
| Certified according to NF 545 | × |
| KIWA certified                | × |
| Gastec QA mark                | × |
| KOMO certified                | × |
| Gastec QA - AR 214 (H2)       | × |