


VSH Super reduktion kobling MM 12x10 Cr

VSH Super S1201 er en reduceret kobling med 2 kompressionsender. VSH Super giver et stort udvalg af fittings til enhver applikation, designet til optimal installationskomfort. Nem installation og høj kvalitet er topprioriteterne i VSH Super produktsortimentet. • flere rørtyper på en fitting (kobber, rustfrit og kulstofrør) • samme tilpasningsapplikationer for vand og gas • enkel installation med standardværktøjer • hurtig forbindelsesteknologi, der muliggør genmontering

Produktanwendung:

Solenergi, Drikkevand, Varme, Trykluft



Nummer 0896071

Type S1201

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	12 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn36Pb2As (CW602N)	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	10 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 1	Forkromet	Længde	40 Millimetre
Materialetilslutning 2	Messing	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuZn36Pb2As (CW602N)	Tilslutningslængde 1	20,5 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Forkromet	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	200 Grader Celsius
Form	Lige	Arbejdslængdetilslutning 1	2 Millimetre
Model	1-part	Tilslutningslængde 2	18,5 Millimetre
Reducing	✓	Arbejdslængdetilslutning 2	2 Millimetre
excentrisk	✗	Nøglebredde	17 Millimetre
Systemorienteret	✓	Drejenøgle størrelse	19 Millimetre
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 10	Medium temperature (continuous)	-35 200 Grader Celsius
Tilslutning 1	Kompressionsring	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	10 Bar
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 8		
Tilslutning 2	Kompressionsring		
Main colour fitting	Chrome		
Flange kompressionstrin	PN 10		
Flange pressure rating (PN)	PN 10		
Tætningsmateriale	Messing		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✗		
Med pakning	✗		
VdS kvalitetsmærke	✗		
Loft	✗		
With connection indicator	✗		
Med afløb	✗		
Med afluftning	✗		

FM kvalitetsmærke	×
LPCB kvalitetsmærke	×
ULC kvalitetsmærke	×
UL kvalitetsmærke	×
VdS quality mark	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×