


VSH Super vinkeladapter 90° MM 12xRp1/2 Cr

VSH Super S1214 er en 90° vinkeladapter med en kompression og en muffegevindende. VSH Super giver et stort udvalg af fittings til enhver applikation, designet til optimal installationskomfort. Nem installation og høj kvalitet er topprioriteterne for VSH Super produktsortiment. • flere rørtyper på en fitting (kobber, rustfrit og kulstofrør) • samme tilpasningsapplikationer for vand og gas • enkel installation med standardværktøjer • hurtig forbindelsesteknologi, der muliggør genmontering

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Trykluft, Solenergi



Nummer 0896720

Type S1214

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing	Vinkel på bue	90 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn36Pb2As (CW602N)	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	12 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Forkromet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	21,3 Millimetre
Materialetilslutning 2	Messing	Længde	48 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuZn36Pb2As (CW602N)	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Forkromet	Tilslutningslængde 1	35 Millimetre
Form	Bøje	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	200 Grader Celsius
Model	1-part	Arbejdslængdetilslutning 1	16 Millimetre
Reducing	✓	Tilslutningslængde 2	28 Millimetre
excentrisk	✗	Arbejdslængdetilslutning 2	13 Millimetre
Systemorienteret	✓	Nøglebredde	14 Millimetre
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 10	Drejenøgle størrelse	19 Millimetre
Tilslutning 1	Kompressionsring	Medium temperature (continuous)	-35 200 Grader Celsius
Nominel indre diameter af forbindelse 2	1/2" (15)	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	10 Bar
Tilslutning 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Main colour fitting	Chrome		
Flange kompressionstrin	PN 10		
Flange pressure rating (PN)	PN 10		
Tætningsmateriale	Messing		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✗		
Med pakning	✗		
VdS kvalitetsmærke	✗		
Loft	✗		
With connection indicator	✗		
Med afløb	✗		

Med afluftning	×
FM kvalitetsmærke	×
LPCB kvalitetsmærke	×
ULC kvalitetsmærke	×
UL kvalitetsmærke	×
VdS quality mark	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×