


VSH Super dækvinkel 90° MM 15xRp1/2 Cr

VSH Super S1240 er en 90° Dækvinkel med en kompression og en mufte gevindende. VSH Super giver et stort udvalg af beslag til enhver applikation, designet til optimal installationskomfort. Nem installation og høj kvalitet er topprioriteterne for VSH Super produktsortiment. • flere rørtyper på en fitting (kobber, rustfrit og kulstofrør) • samme tilpasningsapplikationer for vand og gas • enkel installation med standardværktøjer • hurtig forbindelsesteknologi, der muliggør genmontering

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Trykluft, Solenergi



Nummer 0897017

Type S1240

Produkteigenschaften

Boligmateriale	Messing	Outer pipe diameter connection	15 Millimetre
Housing material	Messing	Udvendig rørdiameterforbindelse 1	15 Millimetre
Overfladebehandling	Forkromet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	21,3 Millimetre
Systemorienteret	✓	Tilslutningslængde 1	36 Millimetre
Nominal diameter connection	DN 12	Arbejdslængdetilslutning 1	14 Millimetre
Nominal indre diameterforbindelse 1	DN 12	Tilslutningslængde 2	24 Millimetre
Nominal indre diameter af forbindelse 2	1/2" (15)	Arbejdslængdetilslutning 2	14 Millimetre
Tilslutning	Kompressionsring	Length from wall plate	41 Millimetre
Thread size tap connection	1/2"	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
KIWA certificeret	✗	Medium temperature (continuous)	-35 200 Grader Celsius
Gas optagelse QA	✗	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	200 Grader Celsius
With connection indicator	✗	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	10 Bar
With protective cap	✗		
DVGW quality mark for gas	✗		
DVGW quality mark for water	✗		
KIWA certified	✗		
Gastec QA mark	✗		
KOMO certified	✗		
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗		