


FastFix BCS pipe hanger M10 x 2 1/2"

Produktanwendung:

Sprinkler



Nummer 10-35775

Type BCS

Produkteigenschaften

Material	Stål	Medium temperature (continuous)	-40 120 Grader Celsius
Overfladebehandling	Sendzimir galvaniseret	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	120 Grader Celsius
Form	Strop	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40 Grader Celsius
Tilslutningsanlæg	Indvendigt gevind		
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	M10		
Fleksibel tilslutning facilitet	✓		
Låse facilitet	Skrue		
KIWA certificeret	✗		
Farve	Grå		
Tilladt af NCP	✗		
FM kvalitetsmærke	✗		
UL kvalitetsmærke	✓		
LPCB kvalitetsmærke	✗		
VdS kvalitetsmærke	✗		
ULC kvalitetsmærke	✗		
Egnet til stålør	✗		
Velegnet til tyndvægget rør	✗		
Egnet til rør i rustfrit stål	✗		
Egnet til kobberør	✗		
Egnet til aluminiumsrør	✗		
Egnet til støbejernsrør	✗		
Egnet til plastrør	✗		
Egnet til rørspele	✗		
VdS quality mark	✗		
KIWA certified	✗		