
FastFix BCS pipe hanger M12 x 6

Produktanwendung:
Sprinkler





Nummer **10-35780**
Type BCS

Produkteigenschaften

Mareriale	Stål	Medium temperature (continuous)	-40|120 Grader Celsius
Overfladebehandling	Sendzimir galvaniseret	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	120 Grader Celsius
Form	Strop	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40 Grader Celsius
Tilslutningsanlæg	Udvendigt gevind		
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	M12		
Fleksibel tilslutning facilitet	✔		
Låse facilitet	Skrue		
KIWA certificeret	✖		
Farve	Grå		
Tilladt af NCP	✖		
FM kvalitetsmærke	✖		
UL kvalitetsmærke	✔		
LPCB kvalitetsmærke	✖		
VdS kvalitetsmærke	✖		
ULC kvalitetsmærke	✖		
Egnet til stålrør	✖		
Velegnet til tyndvægget rør	✖		
Egnet til rør i rustfrit stål	✖		
Egnet til kobberrør	✖		
Egnet til aluminiumsrør	✖		
Egnet til støbejernsrør	✖		
Egnet til plastrør	✖		
Egnet til rørspole	✖		
VdS quality mark	✖		
KIWA certified	✖		