

FastFix BM clip M8 x 28 HK

Produktanwendung:

Varme



Nummer 10-36118

Type BM

Produkteigenschaften

Material	Stål	Tilladt nyttelast	1300 Newton
Overfladebehandling	Senzimir galvaniseret	Medium temperature (continuous)	-40 120 Grader Celsius
Form	Bracket/wall bracket	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	120 Grader Celsius
Tilslutningsanlæg	træskrue	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40 Grader Celsius
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	M8		
Fleksibel tilslutning facilitet	×		
Låse facilitet	spændebøsning		
KIWA certificeret	×		
Tilladt af NCP	×		
FM kvalitetsmærke	×		
UL kvalitetsmærke	×		
LPCB kvalitetsmærke	×		
VdS kvalitetsmærke	×		
ULC kvalitetsmærke	×		
Egnet til stålrør	✓		
Velegnet til tyndvægget rør	✓		
Egnet til rør i rustfrit stål	×		
Egnet til kobberør	×		
Egnet til aluminiumsrør	×		
Egnet til støbejernsrør	×		
Egnet til plastrør	×		
Egnet til rørspole	×		
VdS quality mark	×		
KIWA certified	×		