


## FastFix BSK clip M8/M10 x 56 mm

Rørbøjler produceret specielt til plastrør med nemt aftagelige plastafstandsstykker mellem bøjleens halvdele. Disse afstandsstykker kan afmonteres uden brug af værktøj, hvorefter bøjlen ændres fra glidemontering til fastmontering.

- Kan ændres fra glide- til fastmontering med nemt aftagelige afstandsstykker.
- Hurtig montering takket være det patenterede låsesystem med bøjler/fjedre.
- UV-beständig.

### Produktanwendung:

Drikkevand



Nummer 10-37223

Type BSK-8-10

## Produkteigenschaften

|                                          |                                    |                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Material                                 | Stål                               | Udvendig rørdiameter                     | 56/56 Millimetre       |
| Overfladebehandling                      | Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt | Tilladt nyttelast                        | 1300 Newton            |
| Tilslutningsanlæg                        | Indvendigt gevind                  | Passer til antal rør                     | 1                      |
| Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg | M8/M10                             | Bredde                                   | 101 Millimetre         |
| Låse facilitet                           | Single click                       | Højde                                    | 28 Millimetre          |
| Tilladt af NCP                           | ×                                  | Dybde                                    | 84 Millimetre          |
| FM kvalitetsmærke                        | ×                                  | Medium temperature (continuous)          | -40 250 Grader Celsius |
| UL kvalitetsmærke                        | ×                                  | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig) | 250 Grader Celsius     |
| LPCB kvalitetsmærke                      | ×                                  | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)  | -40 Grader Celsius     |
| VdS kvalitetsmærke                       | ×                                  |                                          |                        |
| Egnet til stålør                         | ×                                  |                                          |                        |
| Egnet til rør i rustfrit stål            | ×                                  |                                          |                        |
| Egnet til kobberør                       | ×                                  |                                          |                        |
| Egnet til aluminiumsrør                  | ×                                  |                                          |                        |
| Egnet til støbejernsrør                  | ×                                  |                                          |                        |
| Egnet til plastrør                       | ✓                                  |                                          |                        |
| Egnet til rørspele                       | ×                                  |                                          |                        |
| VdS quality mark                         | ×                                  |                                          |                        |
| ULC quality mark                         | ×                                  |                                          |                        |
| KIWA certified                           | ×                                  |                                          |                        |