


## FastFix CK 15 clip

### Produktanwendung:

Køl



**Nummer 10-37514**

Type CK

## Produkteigenschaften

|                                          |                                    |                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Material                                 | Stål                               | Udvendig rørdiameter                     | 131 136 Millimetre     |
| Overfladebehandling                      | Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt | Indlæg dæmpning værdi                    | 0 Decibel (A)          |
| Tilslutningsanlæg                        | Indvendigt gevind                  | Tilladt nyttelast                        | 1300 Newton            |
| Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg | M8/M10                             | Passer til antal rør                     | 1                      |
| Låse facilitet                           | dobbel skrue                       | Bredde                                   | 177 Millimetre         |
| Tilladt af NCP                           | ×                                  | Højde                                    | 20 Millimetre          |
| FM kvalitetsmærke                        | ×                                  | Dybde                                    | 151 Millimetre         |
| UL kvalitetsmærke                        | ×                                  | Medium temperature (continuous)          | -40 250 Grader Celsius |
| LPCB kvalitetsmærke                      | ×                                  | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig) | 250 Grader Celsius     |
| VdS kvalitetsmærke                       | ×                                  | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)  | -40 Grader Celsius     |
| Egnet til stålrør                        | ✓                                  |                                          |                        |
| Egnet til rør i rustfrit stål            | ×                                  |                                          |                        |
| Egnet til kobberør                       | ×                                  |                                          |                        |
| Egnet til aluminiumsrør                  | ×                                  |                                          |                        |
| Egnet til støbejernsrør                  | ✓                                  |                                          |                        |
| Egnet til plastrør                       | ×                                  |                                          |                        |
| Egnet til rørspele                       | ×                                  |                                          |                        |
| VdS quality mark                         | ×                                  |                                          |                        |
| ULC quality mark                         | ×                                  |                                          |                        |
| KIWA certified                           | ×                                  |                                          |                        |