


FastFix CK 20 clip

Produktanwendung:

Køl



Nummer 10-37519

Type CK

Produkteigenschaften

Material	Stål	Udvendig rørdiameter	194 202 Millimetre
Overfladebehandling	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Indlæg dæmpning værdi	0 Decibel (A)
Tilslutningsanlæg	Indvendigt gevind	Tilladt nyttelast	3000 Newton
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	M10/M12	Passer til antal rør	1
Låse facilitet	dobbel skrue	Bredde	263 Millimetre
Tilladt af NCP	×	Højde	30 Millimetre
FM kvalitetsmærke	×	Dybde	227 Millimetre
UL kvalitetsmærke	×	Medium temperature (continuous)	-40 250 Grader Celsius
LPCB kvalitetsmærke	×	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	250 Grader Celsius
VdS kvalitetsmærke	×	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40 Grader Celsius
Egnet til stålrør	✓		
Egnet til rør i rustfrit stål	×		
Egnet til kobberør	×		
Egnet til aluminiumsrør	×		
Egnet til støbejernsrør	✓		
Egnet til plastrør	×		
Egnet til rørspole	×		
VdS quality mark	×		
ULC quality mark	×		
KIWA certified	×		