FastFix CK 21 clip

Produktanwendung:
Køl





Nummer **10-37520**
Type CK

Produkteigenskaften

Mareriale	Stål	Udvendig rørdiameter	204|211 Millimetre
Overfladebehandling	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Indlæg dæmpning værdi	0 Decibel (A)
Tilslutningsanlæg	Indvendigt gevind	Tilladt nyttelast	3000 Newton
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	M10/M12	Passer til antal rør	1
Låse facilitet	dobbel skrue	Bredde	270 Millimetre
Tilladt af NCP	✖	Højde	30 Millimetre
FM kvalitetsmærke	✖	Dybde	236 Millimetre
UL kvalitetsmærke	✖	Medium temperature (continuous)	-40|250 Grader Celsius
LPCB kvalitetsmærke	✖	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	250 Grader Celsius
VdS kvalitetsmærke	✖	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40 Grader Celsius
Egnet til stålrør	✔		
Egnet til rør i rustfrit stål	✖		
Egnet til kobberrør	✖		
Egnet til aluminiumsrør	✖		
Egnet til støbejernsrør	✔		
Egnet til plastrør	✖		
Egnet til rørspole	✖		
VdS quality mark	✖		
ULC quality mark	✖		
KIWA certified	✖		