

FastFix BMK clip M8 x 28 HK

Technical Specifications

Clip: copper.

Sleeve, nut and wood screw: electrolytically zinc plated.

BMK wall clips are suitable for pipe dimensions according to DIN EN 1057.

Safety factor for minimum breaking load (V) = 3.

Plug sizes:

BMK 8: Ø 10 × 50 mm

BMK 10: Ø 12 × 60 mm


Hanger bolts:

BMK 8: HO 8 × 80 mm

BMK 10: HO 10 × 90 mm

Produktanwendung:

Drikkevand



Nummer 10-38118

Type BMK

Produkteigenschaften

Material	Kobber	Medium temperature (continuous)	-40 120 Grader Celsius
Overfladebehandling	Ubehandlet	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	120 Grader Celsius
Form	Bracket/wall bracket	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40 Grader Celsius
Tilslutningsanlæg	træskrue		
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	M8		
Fleksibel tilslutning facilitet	×		
Låse facilitet	spænde bøsning		
KIWA certificeret	✓		
Tilladt af NCP	×		
FM kvalitetsmærke	×		
UL kvalitetsmærke	×		
LPCB kvalitetsmærke	×		
VdS kvalitetsmærke	×		
ULC kvalitetsmærke	×		
Egnet til stålrør	×		
Velegnet til tyndvægget rør	×		
Egnet til rør i rustfrit stål	×		
Egnet til kobberør	✓		
Egnet til aluminiumsrør	×		
Egnet til støbejernsrør	×		
Egnet til plastrør	×		
Egnet til rørspole	×		
VdS quality mark	×		

