
FastFix BSM clip M8-M10 x 40-44.5

Produktanwendung:
Drikkevand, Naturgas, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum





Nummer **10-38177**
Type BSM

Produkteigenschaften

Mareriale	Stål	Udvendig rørdiameter	40|44,5 Millimetre
Overfladebehandling	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Indlæg dæmpning værdi	17 Decibel (A)
Tilslutningsanlæg	Indvendigt gevind	Tilladt nyttelast	1000 Newton
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	M8/M10	Passer til antal rør	1
Låse facilitet	dobbel skrue	Bredde	90 Millimetre
Tilladt af NCP	✖	Højde	20 Millimetre
FM kvalitetsmærke	✖	Dybde	74 Millimetre
UL kvalitetsmærke	✖	Medium temperature (continuous)	-40|120 Grader Celsius
LPCB kvalitetsmærke	✖	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	120 Grader Celsius
VdS kvalitetsmærke	✖	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40 Grader Celsius
Egnet til stålrør	✔		
Egnet til rør i rustfrit stål	✔		
Egnet til kobberrør	✔		
Egnet til støbejernsrør	✔		
Egnet til plastrør	✔		
Egnet til rørspole	✖		
VdS quality mark	✖		
ULC quality mark	✖		
KIWA certified	✖		