


## FastFix BSM clip M8-M10 x 48-52

### Produktanwendung:

Drikkevand, Naturgas, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



**Nummer 10-38178**

Type BSM

## Produkteigenschaften

|                                          |                                    |                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Material                                 | Stål                               | Udvendig rørdiameter                     | 48 52 Millimetre       |
| Overfladebehandling                      | Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt | Indlæg dæmpning værdi                    | 17 Decibel (A)         |
| Tilslutningsanlæg                        | Indvendigt gevind                  | Tilladt nyttelast                        | 1000 Newton            |
| Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg | M8/M10                             | Passer til antal rør                     | 1                      |
| Låse facilitet                           | dobbel skrue                       | Bredde                                   | 98 Millimetre          |
| Tilladt af NCP                           | ×                                  | Højde                                    | 20 Millimetre          |
| FM kvalitetsmærke                        | ×                                  | Dybde                                    | 82 Millimetre          |
| UL kvalitetsmærke                        | ×                                  | Medium temperature (continuous)          | -40 120 Grader Celsius |
| LPCB kvalitetsmærke                      | ×                                  | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig) | 120 Grader Celsius     |
| VdS kvalitetsmærke                       | ×                                  | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)  | -40 Grader Celsius     |
| Egnet til stålrør                        | ✓                                  |                                          |                        |
| Egnet til rør i rustfrit stål            | ✓                                  |                                          |                        |
| Egnet til kobberør                       | ✓                                  |                                          |                        |
| Egnet til støbejernsrør                  | ✓                                  |                                          |                        |
| Egnet til plastrør                       | ✓                                  |                                          |                        |
| Egnet til rørspole                       | ×                                  |                                          |                        |
| VdS quality mark                         | ×                                  |                                          |                        |
| ULC quality mark                         | ×                                  |                                          |                        |
| KIWA certified                           | ×                                  |                                          |                        |