

FASTFIX BSM-S rørbøjle, lydiso, For temp. -60 +250 gr. To delt, 27-30mm M8/10

FASTFIX BSM-S rørbøjle for høje temperaturer -60 +250 gr. rørbøjle i todelt udførelse er udviklet til sikker ophængning og fastgørelse af rør i VVS-, varme- og industrielle installationer. Den integrerede isolering reducerer effektivt støj og vibrationer fra rørsystemet og bidrager til øget komfort og driftsstabilitet. Samtidig giver udførelsen i galvaniseret stål høj korrosionsbestandighed og lang levetid, selv i krævende installationsmiljøer. FASTFIX BSM-S rørbøjle fås i flere dimensioner og er velegnet til både mindre og større rørdimensioner, hvor der stilles krav til en stærk, driftssikker og professionel rørbæring. Fordele •Todelt konstruktion med to tilspændingsskruer for sikker fastholdelse. •Integreret isolering reducerer støj og vibrationer. •Fremstillet i galvaniseret stål for lang levetid og høj korrosionsbestandighed. •Hurtig og enkel montage. •Velegnet til VVS-, varme- og industrielle installationer. •Fås i flere dimensioner til forskellige rørstørrelser.

Produktanwendung:

Drikkevand, Naturgas, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum





Nummer **10-38304**

Type BSM-S

Produkteigenschaften

Mareriale	Stål	Udvendig rørdiameter	27|30 Millimetre
Overfladebehandling	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Indlæg dæmpning værdi	17 Decibel (A)
Tilslutningsanlæg	Indvendigt gevind	Tilladt nyttelast	1000 Newton
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	M8/M10	Passer til antal rør	1
Låse facilitet	dobbel skrue	Bredde	76 Millimetre
Tilladt af NCP	✖	Højde	20 Millimetre
FM kvalitetsmærke	✖	Dybde	60 Millimetre
UL kvalitetsmærke	✖	Medium temperature (continuous)	-60|250 Grader Celsius
LPCB kvalitetsmærke	✖	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	250 Grader Celsius
VdS kvalitetsmærke	✖	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-60 Grader Celsius
Egnet til stålrør	✔		
Egnet til rør i rustfrit stål	✔		
Egnet til kobberrør	✔		
Egnet til aluminiumsrør	✔		
Egnet til støbejernsrør	✔		
Egnet til plastrør	✔		
Egnet til rørspole	✔		
VdS quality mark	✖		
ULC quality mark	✖		
KIWA certified	✖		