



## FASTFIX BSM-S rørbøjle, lydiso, For temp. -60 +250 gr. To delt, 53-58mm M8/10

FASTFIX BSM-S rørbøjle for høje temperaturer -60 +250 gr. rørbøjle i todelt udførelse er udviklet til sikker ophængning og fastgørelse af rør i VVS-, varme- og industrielle installationer. Den integrerede isolering reducerer effektivt støj og vibrationer fra rørsystemet og bidrager til øget komfort og driftsstabilitet. Samtidig giver udførelsen i galvaniseret stål høj korrosionsbestandighed og lang levetid, selv i krævende installationsmiljøer. FASTFIX BSM-S rørbøjle fås i flere dimensioner og er velegnet til både mindre og større rørdimensioner, hvor der stilles krav til en stærk, driftssikker og professionel rørbæring. Fordele •Todelt konstruktion med to tilspændingsskruer for sikker fastholdelse. •Integreret isolering reducerer støj og vibrationer. •Fremstillet i galvaniseret stål for lang levetid og høj korrosionsbestandighed. •Hurtig og enkel montage. •Velegnet til VVS-, varme- og industrielle installationer. •Fås i flere dimensioner til forskellige rørstørrelser.

### Produktanwendung:

Drikkevand, Naturgas, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



**Nummer 10-38309**

Type BSM-S

## Produkteigenschaften

|                                          |                                    |                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Materiale                                | Stål                               | Udvendig rørdiameter                     | 54 58 Millimetre       |
| Overfladebehandling                      | Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt | Indlæg dæmpning værdi                    | 17 Decibel (A)         |
| Tilslutningsanlæg                        | Indvendigt gevind                  | Tilladt nyttelast                        | 1000 Newton            |
| Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg | M8/M10                             | Passer til antal rør                     | 1                      |
| Låse facilitet                           | dobbel skrue                       | Bredde                                   | 104 Millimetre         |
| Tilladt af NCP                           | ×                                  | Højde                                    | 20 Millimetre          |
| FM kvalitetsmærke                        | ×                                  | Dybde                                    | 88 Millimetre          |
| UL kvalitetsmærke                        | ×                                  | Medium temperature (continuous)          | -60 250 Grader Celsius |
| LPCB kvalitetsmærke                      | ×                                  | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig) | 250 Grader Celsius     |
| VdS kvalitetsmærke                       | ×                                  | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)  | -60 Grader Celsius     |
| Egnet til stålør                         | ✓                                  |                                          |                        |
| Egnet til rør i rustfrit stål            | ✓                                  |                                          |                        |
| Egnet til kobberør                       | ✓                                  |                                          |                        |
| Egnet til aluminiumsrør                  | ✓                                  |                                          |                        |
| Egnet til støbejernsrør                  | ✓                                  |                                          |                        |
| Egnet til plastrør                       | ✓                                  |                                          |                        |
| Egnet til rørspele                       | ✓                                  |                                          |                        |
| VdS quality mark                         | ×                                  |                                          |                        |
| ULC quality mark                         | ×                                  |                                          |                        |
| KIWA certified                           | ×                                  |                                          |                        |