


FastFix BSH clip M8-M10 x 53-58

Produktanwendung:

Drikkevand, Naturgas, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer 10-38369

Type BSH-8-10

Produkteigenschaften

Material	Stål	Udvendig rørdiameter	53 58 Millimetre
Overfladebehandling	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Indlæg dæmpning værdi	15 Decibel (A)
Tilslutningsanlæg	Indvendigt gevind	Tilladt nyttelast	1000 Newton
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	M8/M10	Passer til antal rør	1
KIWA certificeret	×	Bredde	94 Millimetre
Tilladt af NCP	×	Højde	20 Millimetre
FM kvalitetsmærke	×	Dybde	88 Millimetre
UL kvalitetsmærke	×	Medium temperature (continuous)	-40 120 Grader Celsius
LPCB kvalitetsmærke	×	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	120 Grader Celsius
VdS kvalitetsmærke	×	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40 Grader Celsius
ULC kvalitetsmærke	×		
Egnet til stålør	✓		
Egnet til rør i rustfrit stål	✓		
Egnet til kobberør	✓		
Egnet til aluminiumsrør	✓		
Egnet til støbejernsrør	✓		
Egnet til plastrør	✓		
Egnet til rørspele	×		
VdS quality mark	×		
ULC quality mark	×		
KIWA certified	×		