


FASTFIX BSH rørbøjle, lydiso, galvaniseret stål, 58-61mm/2 1/2-M8/M10

FASTFIX BSH rørbæring. De galvaniserede stål rørbæringer er udviklet til sikker fastgørelse af rør og kombinerer høj bæreevne med effektiv vibrations- og støjdempling takket være den integrerede isolering. Serien fås i et bredt udvalg af dimensioner. Rørbøjlen er udstyret med 1/2" – M8/M10 gevindtilslutning, hvilket giver stor fleksibilitet ved montage, hvilket gør den ideel til både VVS-, varme- og industrielle installationer. Fordele

- Galvaniseret stål sikrer lang levetid og korrosionsbestandighed.
- Integreret isolering reducerer vibrationer og støj.
- Fleksibel tilslutning med 1/2" – M8/M10 gevind
- Fås i mange dimensioner til forskellige rørstørrelser.
- Velegnet til både professionelle VVS-installationer og tekniske anlæg.

Produktanwendung:



Nummer 10-38390

Type BSH-8-10-1/2

Produkteigenschaften

Materiale	Stål	Udvendig rørdiameter	58 61 Millimetre
Overfladebehandling	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Indlæg dæmpning værdi	15 Decibel (A)
Nominel indvendig diameter	2" (50)	Tilladt nyttelast	1000 Newton
Tilslutningsanlæg	Udvendigt gevind	Passer til antal rør	1
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	Anden	Bredde	97 Millimetre
Låse facilitet	Enkelt skrue	Højde	20 Millimetre
Tilladt af NCP	×	Dybde	91 Millimetre
FM kvalitetsmærke	×	Medium temperature (continuous)	-40 120 Grader Celsius
UL kvalitetsmærke	×	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	120 Grader Celsius
LPCB kvalitetsmærke	×	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40 Grader Celsius
VdS kvalitetsmærke	×		
Egnet til stålør	✓		
Egnet til rør i rustfrit stål	✓		
Egnet til kobberør	✓		
Egnet til støbejernsrør	✓		
Egnet til plastrør	✓		
Egnet til rørsøle	×		
VdS quality mark	×		
ULC quality mark	×		
KIWA certified	×		

