FASTFIX BSH rørbøjle, lydiso, galvaniseret stål, 108-116mm/4 1/2-M8/M10

FASTFIX BSH rørbæring. De galvaniserede stål rørbæringer er udviklet til sikker fastgørelse af rør og kombinerer høj bæreevne med effektiv vibrations- og støjdæmpning takket være den integrerede isolering. Serien fås i et bredt udvalg af dimensioner, Rørbøjlen er udstyret med 1/2" – M8/M10 gevindtilslutning, hvilket giver stor fleksibilitet ved montage, hvilket gør den ideel til både VVS-, varme- og industrielle installationer. Fordele •Galvaniseret stål sikrer lang levetid og korrosionsbestandighed. •Integreret isolering reducerer vibrationer og støj. •Fleksibel tilslutning med 1/2" – M8/M10 gevind •Fås i mange dimensioner til forskellige rørstørrelser. •Velegnet til både professionelle VVS-installationer og tekniske anlæg.

Produktanwendung:





Nummer **10-38396**
Type BSH-8-10-1/2

Produkteigenschaften

Mareriale	Stål	Udvendig rørdiameter	108|116 Millimetre
Overfladebehandling	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Indlæg dæmpning værdi	15 Decibel (A)
Nominel indvendig diameter	4" (100)	Tilladt nyttelast	1300 Newton
Tilslutningsanlæg	Udvendigt gevind	Passer til antal rør	1
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	Anden	Bredde	156 Millimetre
Låse facilitet	Enkelt skrue	Højde	20 Millimetre
Tilladt af NCP	✖	Dybde	146 Millimetre
FM kvalitetsmærke	✖	Medium temperature (continuous)	-40|120 Grader Celsius
UL kvalitetsmærke	✖	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	120 Grader Celsius
LPCB kvalitetsmærke	✖	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40 Grader Celsius
VdS kvalitetsmærke	✖		
Egnet til stålrør	✔		
Egnet til rør i rustfrit stål	✔		
Egnet til kobberrør	✔		
Egnet til støbejernsrør	✔		
Egnet til plastrør	✔		
Egnet til rørspole	✖		
VdS quality mark	✖		
ULC quality mark	✖		
KIWA certified	✖		