FASTFIX BSF M8/10 rørbøjle, to-delt, galvaniseret stål, 56-62,5mm

FASTFIX BSF rørbøjle i todelt udførelse uden lyddæmpning, er udviklet til sikker ophængning og fastgørelse af rør i VVS-, varme- og industrielle installationer. Samtidig giver udførelsen i galvaniseret stål høj korrosionsbestandighed og lang levetid, selv i krævende installationsmiljøer. FASTFIX BSF rørbøjlen fås i flere dimensioner og med flere fastgørelsesmuligheder, M8/10, M12 og 1/2NP/M10. er velegnet til både mindre og større rørdimensioner, hvor der stilles krav til en stærk, driftssikker og professionel rørbæring. Fordele • Todelt konstruktion med to tilspændingsskruer for sikker fastholdelse. • Fremstillet i galvaniseret stål for lang levetid og høj korrosionsbestandighed. • Hurtig og enkel montage. • Velegnet til VVS-, varme- og industrielle installationer. • Fås i flere dimensioner til forskellige rørstørrelser.

Produktanwendung:
Varme, Køl



Nummer **10-38677**
Type BSF-8-10

Produkteigenschaften

Mareriale	Stål	Udvendig rørdiameter	56|62,5	Millimetre
Overfladebehandling	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Indlæg dæmpning værdi	0	Decibel (A)
Tilslutningsanlæg	Indvendigt gevind	Tilladt nyttelast	2000	Newton
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	M8/M10	Passer til antal rør	1	
Låse facilitet	dobbel skrue	Bredde	104	Millimetre
Tilladt af NCP	✖	Højde	20	Millimetre
FM kvalitetsmærke	✖	Dybde	95	Millimetre
UL kvalitetsmærke	✖	Medium temperature (continuous)	-40|250	Grader Celsius
LPCB kvalitetsmærke	✖	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	250	Grader Celsius
VdS kvalitetsmærke	✖	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40	Grader Celsius
Egnet til stålrør	✔			
Egnet til rør i rustfrit stål	✖			
Egnet til kobberrør	✖			
Egnet til aluminiumsrør	✖			
Egnet til støbejernsrør	✔			
Egnet til plastrør	✔			
Egnet til rørspole	✖			
VdS quality mark	✖			
ULC quality mark	✖			
KIWA certified	✖			