


## FastFix BSI M10 x 68-73 HDG

### Produktanwendung:

Drikkevand, Naturgas, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



**Nummer 10-38841**

Type BSI-HDG

## Produkteigenschaften

|                                          |                    |                                          |                        |
|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Material                                 | Stål               | Udvendig rørdiameter                     | 68/73 Millimetre       |
| Overfladebehandling                      | Hot-dip galvanised | Indlæg dæmpning værdi                    | 17 Decibel (A)         |
| Tilslutningsanlæg                        | Indvendigt gevind  | Tilladt nyttelast                        | 1300 Newton            |
| Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg | M10                | Passer til antal rør                     | 1                      |
| Låse facilitet                           | dobbel skrue       | Bredde                                   | 123 Millimetre         |
| Tilladt af NCP                           | ×                  | Højde                                    | 23 Millimetre          |
| FM kvalitetsmærke                        | ×                  | Dybde                                    | 99,5 Millimetre        |
| UL kvalitetsmærke                        | ×                  | Medium temperature (continuous)          | -40 120 Grader Celsius |
| LPCB kvalitetsmærke                      | ×                  | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig) | 120 Grader Celsius     |
| VdS kvalitetsmærke                       | ×                  | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)  | -40 Grader Celsius     |
| Egnet til stålrør                        | ✓                  |                                          |                        |
| Egnet til rør i rustfrit stål            | ✓                  |                                          |                        |
| Egnet til kobberør                       | ✓                  |                                          |                        |
| Egnet til aluminiumsrør                  | ✓                  |                                          |                        |
| Egnet til støbejernsrør                  | ✓                  |                                          |                        |
| Egnet til plastrør                       | ✓                  |                                          |                        |
| Egnet til rørspole                       | ✓                  |                                          |                        |
| VdS quality mark                         | ×                  |                                          |                        |
| ULC quality mark                         | ×                  |                                          |                        |
| KIWA certified                           | ×                  |                                          |                        |