


FastFix BSI M10 x 82-86 HDG

Produktanwendung:

Drikkevand, Naturgas, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer 10-38843

Type BSI-HDG

Produkteigenschaften

Material	Stål	Udvendig rørdiameter	82 86 Millimetre
Overfladebehandling	Hot-dip galvanised	Indlæg dæmpning værdi	17 Decibel (A)
Tilslutningsanlæg	Indvendigt gevind	Tilladt nyttelast	1300 Newton
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	M10	Passer til antal rør	1
Låse facilitet	dobbel skrue	Bredde	134 Millimetre
Tilladt af NCP	×	Højde	23 Millimetre
FM kvalitetsmærke	×	Dybde	111,5 Millimetre
UL kvalitetsmærke	×	Medium temperature (continuous)	-40 120 Grader Celsius
LPCB kvalitetsmærke	×	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	120 Grader Celsius
VdS kvalitetsmærke	×	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40 Grader Celsius
Egnet til stålrør	✓		
Egnet til rør i rustfrit stål	✓		
Egnet til kobberør	✓		
Egnet til aluminiumsrør	✓		
Egnet til støbejernsrør	✓		
Egnet til plastrør	✓		
Egnet til rørspole	✓		
VdS quality mark	×		
ULC quality mark	×		
KIWA certified	×		