
FastFix BSI M10 x 87-92 HDG

Produktanwendung:
Drikkevand, Naturgas, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum





Nummer **10-38844**
Type BSI-HDG

Produkteigenschaften

Mareriale	Stål	Udvendig rørdiameter	87|92	Millimetre
Overfladebehandling	Hot-dip galvanised	Indlæg dæmpning værdi	17	Decibel (A)
Tilslutningsanlæg	Indvendigt gevind	Tilladt nyttelast	1300	Newton
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	M10	Passer til antal rør	1	
Låse facilitet	dobbel skrue	Bredde	141	Millimetre
Tilladt af NCP	✖	Højde	23	Millimetre
FM kvalitetsmærke	✖	Dybde	117,5	Millimetre
UL kvalitetsmærke	✖	Medium temperature (continuous)	-40|120	Grader Celsius
LPCB kvalitetsmærke	✖	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	120	Grader Celsius
VdS kvalitetsmærke	✖	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40	Grader Celsius
Egnet til stålrør	✔			
Egnet til rør i rustfrit stål	✔			
Egnet til kobberrør	✔			
Egnet til aluminiumsrør	✔			
Egnet til støbejernsrør	✔			
Egnet til plastrør	✔			
Egnet til rørspole	✔			
VdS quality mark	✖			
ULC quality mark	✖			
KIWA certified	✖			