

FastFix FI-Fix BSU clip M10x75-80 HDG

Produktanwendung:
Varme, Køl





Nummer **10-38870**
Type BSU-HDG

Produkteigenschaften

Mareriale	Stål	Udvendig rørdiameter	75|80	Millimetre
Overfladebehandling	Hot-dip galvanised	Tilladt nyttelast	1300	Newton
Tilslutningsanlæg	Indvendigt gevind	Passer til antal rør	1	
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	M10	Bredde	119	Millimetre
Låse facilitet	dobbel skrue	Højde	20	Millimetre
Tilladt af NCP	✖	Dybde	96	Millimetre
FM kvalitetsmærke	✖	Medium temperature (continuous)	-40|250	Grader Celsius
UL kvalitetsmærke	✖	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	250	Grader Celsius
LPCB kvalitetsmærke	✖	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40	Grader Celsius
VdS kvalitetsmærke	✖			
Egnet til stålrør	✔			
Egnet til rør i rustfrit stål	✖			
Egnet til kobberrør	✖			
Egnet til aluminiumsrør	✖			
Egnet til støbejernsrør	✖			
Egnet til plastrør	✖			
Egnet til rørspole	✖			
VdS quality mark	✖			
ULC quality mark	✖			
KIWA certified	✖			