



## FastFix FI-Fix BSU clip M10x95-10 HDG

### Produktanwendung:

Varme, Køl



**Nummer 10-38873**

Type BSU-HDG

## Produkteigenschaften

|                                          |                    |                                          |                        |
|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Material                                 | Stål               | Udvendig rørdiameter                     | 95 102 Millimetre      |
| Overfladebehandling                      | Hot-dip galvanised | Tilladt nyttelast                        | 1300 Newton            |
| Tilslutningsanlæg                        | Indvendigt gevind  | Passer til antal rør                     | 1                      |
| Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg | M10                | Bredde                                   | 149 Millimetre         |
| Låse facilitet                           | dobbel skrue       | Højde                                    | 20 Millimetre          |
| Tilladt af NCP                           | ×                  | Dybde                                    | 116 Millimetre         |
| FM kvalitetsmærke                        | ×                  | Medium temperature (continuous)          | -40 250 Grader Celsius |
| UL kvalitetsmærke                        | ×                  | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig) | 250 Grader Celsius     |
| LPCB kvalitetsmærke                      | ×                  | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)  | -40 Grader Celsius     |
| VdS kvalitetsmærke                       | ×                  |                                          |                        |
| Egnet til stålrør                        | ✓                  |                                          |                        |
| Egnet til rør i rustfrit stål            | ×                  |                                          |                        |
| Egnet til kobberør                       | ×                  |                                          |                        |
| Egnet til aluminiumsrør                  | ×                  |                                          |                        |
| Egnet til støbejernsrør                  | ×                  |                                          |                        |
| Egnet til plastrør                       | ×                  |                                          |                        |
| Egnet til rørspole                       | ×                  |                                          |                        |
| VdS quality mark                         | ×                  |                                          |                        |
| ULC quality mark                         | ×                  |                                          |                        |
| KIWA certified                           | ×                  |                                          |                        |