



FastFix FI-Fix BSU clip M10x131-141HDG

Produktanwendung:

Varme, Køl



Nummer 10-38876

Type BSU-HDG

Produkteigenschaften

Material	Stål	Udvendig rørdiameter	131 141 Millimetre
Overfladebehandling	Hot-dip galvanised	Tilladt nyttelast	2150 Newton
Tilslutningsanlæg	Indvendigt gevind	Passer til antal rør	1
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	M10	Bredde	186 Millimetre
Låse facilitet	dobbel skrue	Højde	20 Millimetre
Tilladt af NCP	×	Dybde	158 Millimetre
FM kvalitetsmærke	×	Medium temperature (continuous)	-40 250 Grader Celsius
UL kvalitetsmærke	×	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	250 Grader Celsius
LPCB kvalitetsmærke	×	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40 Grader Celsius
VdS kvalitetsmærke	×		
Egnet til stålør	✓		
Egnet til rør i rustfrit stål	×		
Egnet til kobberør	×		
Egnet til aluminiumsrør	×		
Egnet til støbejernsrør	×		
Egnet til plastrør	×		
Egnet til rørspele	×		
VdS quality mark	×		
ULC quality mark	×		
KIWA certified	×		